

Deklaracja właściwości użytkowych nr: T 17 01

- Unikatowy kod identyfikacyjny produktu:** mozaika numer katalogowyTDM06xxx oraz DDM06xxx
 Typ, seria lub inny kod identyfikacyjny umożliwiający jednoznaczną identyfikację produktu: nieszkliwiona, ceramiczna płytko do obkładania powierzchni, normatywne znakowanie BI_a UGL, nasiąkliwość E ≤ 0,5 %: seria TAURUS Color, Granit, Kaamos, Rock, Block oraz Piazzetta w rozmiarach maks. 7X7cm - patrz katalog producenta.
- Zamierzone zastosowanie:** Grupa produktów nieszkliwionych (mozaiki), przeznaczonych do wykańczania ścian i podłóg zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ze względu na specyficzne właściwości poszczególnych produktów, są odporne na działanie niskich temperatur oraz większych obciążeń mechanicznych. Różnorodna skala kolorystyczna z różnym typem dekoru i naturalnie występującymi wahaniami odcieni oznaczona jest na opakowaniu w rubryce „Odcień”. Przed montażem produktu należy zapoznać się i stosować do wytycznych producenta umieszczonych na opakowaniach. Należy przestrzegać zasad użytkowania chemii budowlanej, opisanych w stosownych instrukcjach.
- Producent:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Pilzno – 25238078) Republika Czeska, Telefon: +420 800 303 333, Fax: +420 378021 119, e-mail: info@rako.cz
- Upoważniony przedstawiciel:** Kerpol Sp. z o.o. ul. Krasińskiego 24, 40-019 Katowice, telefon +48 32 203 93 50, fax +48 203 93 53, e-mail kerpol@kerpol.pl
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** system 4 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9. 3. 2011 oraz załącznikiem V, punkt 1.5. Z dnia 27.05.2014.)
- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych produktu budowlanego, którego dotyczy norma zharmonizowana EN 14 411: 2012: **nazwa oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:** nie dotyczy.
- Deklarowane Właściwości użytkowe** wskazane w oświadczeniu są aktualne dla wszystkich działań handlowych klas jakości:

Tabela nr 1: Deklarowane właściwości produktu

Podstawowa charakterystyka	Wartość właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1 _{fl} /A1	bez badania (decyzja 96/603 EHS)
Siła łamiąca	≥1300 N	PN EN 14 411: 2012
Skuteczność antypoślizgowa	NPD*	
Wyczuwalność faktury	NPD*	
Trwałość właściwa dla: - zastosowań wewnątrz pomieszczeń - zastosowanie na zewnątrz: zamrażanie – rozmrażanie	Spełnia Spełnia	
Odporność na szok termiczny	Spełnia	
Przyczepność	- z klejami cementowymi typu C2:≥0,5 N/mm ²	
Wydzielanie substancji niebezpiecznych - uwalnianie kadmu - uwalnianie ołowiu	maks. 0,07 mg/dm ² maks. 0,8 mg/dm ²	PN EN 14 411: 2012
Naturalna promieniotwórczość	F ₁ <1; F ₂ <200 (Bq/Bg)	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.1.2007 Dz. U. Nr 4 poz. 29.

* No Performance Determined – NPD (właściwości użytkowe nieustalone)

Produkty spełniają wymagania dotyczące naturalnej promieniotwórczości w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.1.2007 Dz. U. Nr 4 poz. 29. w aktualnym brzmieniu. Produkty spełniają również wymogi w kwestii uwalniania Cd, Pb, w myśl PN EN 14 411 pub. 2012 i mogą być stosowane na blatach roboczych oraz na powierzchniach, gdzie dochodzi do bezpośredniego kontaktu z żywnością.




Brand of lasselsberggroup

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna:

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. Właściwości użytkowe określonego powyżej produktu, są zgodne ze zbiorem deklarowanych właściwości użytkowych. Zgodnie z rozporządzeniem REACH NR 1907/2006 ceramiczne płytki do obkładania powierzchni to produkt, z którego nie uwalniają się żadne substancje chemiczne.

Podpisano w imieniu producenta:

10. 11. 2020 w Pilźnie



.....
Inž. Zuzana Fajfrová, Manager jakości

Tabela nr 2: Poślizg płytek wg CEN/TS 16165:

Nazwa metody	Współczynnik tarcia		DIN 51 130		DIN 51 097
	μ na sucho	μ na mokro	R	V (cm^3/dm^2)	(A, B, C)
Rodzaj powierzchni oraz kod identyfikacyjny produktu					
Powierzchnia S 5 x 5 cm - TDM06xxx Rock DDM06xxx	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R10	NPD*	B
Kaamos DDM06xxx, Piazzetta DDM06xxx, Block DDM06xxx	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	NPD*	B

* No Performance Determined – NPD (właściwości użytkowe nieustalone)