

## Vyhlásenie o parametroch č: **W 13 01**

- Jedinečný identifikačný kód výrobku:** Wxxxxxxx okrem mozaík (WDMxxxxx)  
Typ, séria, alebo iný identifikačný kód výrobku umožňujúci jednoznačnú identifikáciu výrobku: glazovaný keramický obkladový prvok s nasiakavosťou nad 10 % - obkladačky Color One v katalógu výrobcu.
- Zamýšľané použitie:** Skupina výrobkov sú glazované obkladové prvky určené na konečné úpravy vnútorných stien obytných priestorov. Farebná škála výrobkov je rôznorodá s rôznym typom dekorácie v prirodzenom kolísaní odtieňov, ktoré sú vyznačené na balení výrobku v kolónke „Odtieň“. Pred inštaláciou výrobku je nutné dbať na pokyny uvedené na obaloch a v príbalových letákoch i v technickom katalógu výrobcu (<https://www.rako.cz/cs/pro-odborniky>). Je nutné dodržať pravidlá použitia stavebnej chémie uvedené v príslušných návodoch.
- Výrobca:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí (IČ: 25238078) Česká republika, Telefón: +420 800 303 333, Fax: +420 378021 119, e-mail: info@rako.cz
- Spplnomocnený zástupca:** nie je
- Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:** systém 4 (podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 zo dňa 9. 3. 2011 a prílohy V, bod 1.5 z dňa 27.5.2014).
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14 411: 2016: **názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby:** nie je relevantné.
- Deklarované vlastnosti:** Parametre uvedené vo vyhlásení platia pre všetky obchodné akostné triedy:

**Tabuľka č. 1: Deklarované vlastnosti výrobkov**


Základné charakteristiky	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda A1	bez skúšania (rozhodnutie 96/603 EHS)
Lomové zaťaženie	Hrúbka $\geq 7,5$ mm min. 600 N Hrúbka $< 7,5$ mm min. 200 N	EN 14 411: 2012
Pevnosť v ohybe	Min. 15 N/mm <sup>2</sup> pre hrúbku $\geq 7,5$ mm Min. 12 N/mm <sup>2</sup> pre hrúbku $< 7,5$ mm	
Prídržnosť	-s cementovými lepidlami typu C1: $\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup> -s disperznými lepidlami: $\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup> -s reaktívnymi rezinovými lepidlami: $\geq 2,0$ N/mm <sup>2</sup>	
Trvanlivosť pre: vnútorné použitie	Vyhovujúca	
Uvoľňovanie nebezpečných látok -uvoľňovanie kadmia -uvoľňovanie olova	max. 0,07 mg/dm <sup>2</sup> max. 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
Hmotnostná aktivita 226Ra Ekvivalentná aktivita rádia	max. 120 Bq/kg max. 370 Bq/kg	Vyhl. MZ SR č. 295/2015 Z.z.**

\*\*Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 295/2015 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MZ SR 528/2007 Z.z. "O požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany"; Zákon MZ SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva.

Výrobky spĺňajú požiadavky na obsah prírodných rádionuklidov v zmysle Vyhlášky č. MZ SR č. 528/2007 Z.z. v aktuálnom znení. Výrobky ďalej vyhovujú požiadavkám na uvoľňovanie Cd, Pb v zmysle ČSN EN 14 411 ed.2:2013 a môžu byť použité na pracovných doskách a na povrch stien, na ktorých sa pripravujú potraviny, a u tých, kde sa potraviny mohli dostať do priameho kontaktu s glazovanou plochou obkladového prvku.

- Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:**  
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie. Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v súlade so súborom deklarováných vlastností. Podľa nariadenia REACH č.1907/2006 sú keramické obkladové prvky predmetom, z ktorého sa neuvolňujú žiadne chemické látky.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:  
01.11.2019

  
**LASSELSBERGER, s.r.o.**  
 Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí  
 IČ: 25238078, DIČ: CZ25238078  
 Ing. Zuzana Fajfrová, Manažér kvality