



Brand of lasselsbergergroup

	LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí لاسلزبرجر ش.ذ.م - اديلوفا 2549/1/320.00 بلزن جيڤني بريدستي - جمهورية التشيك Czech Republic www.rako.cz 05 DoP M 17 01
EN 14 411:2012 Keramické obkladové prvky za sucha lisované skupiny Bla s nasákavostí $E_b \leq 0,5\%$ (příloha G), pro vnitřní a vnější obklady stěn a podlah / Dry-pressed ceramic tiles with water absorption $E_b \leq 0,5\%$ of Group Bla (annex G), for internal and external walls and floors / Keramische Fliesen und Platten, trockengepresst, mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$ Gruppe Bla (Anlage G), zur Verwendung als Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich/ Carreaux céramiques pressés à sec de groupe Bla (annexe G), pour revêtement de murs et de sols intérieurs et extérieurs, absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$ / لإستخدام للموائط $\geq 0,5\%$ بلاط سيراميك ضغط جاف معدل إمتصاص الماء Group Bla المواصفة المتبعة والأرضيات الداخلية والخارجية –	
Reakce na oheň / Reaction to fire / Brandverhalten/ Réaction au feu / القابلية للاشتعال	Třída A1-A1_{FL} / Class A1-A1_{FL} / Klasse A1-A1_{FL} / Classe A1-A1_{FL} / فئة A1-A1_{FL}
Vyluhovatelnost nebezpečných látek / Release of dangerous substances / Abgabe gefährlicher Stoffe / Relargage de substances dangereuses/ تسرب المواد الخطرة - kadmium / cadmium / Cadmium / Cadmium / الكاديوم - olovo / lead / Blei / Plomb / الرصاص - jiné nebezpečné látky/other dangerous substances / weitere gefährliche Stoffe / autres substances dangereuses/ مواد أخرى خطرة	NPD* NPD* NPD*
Přidržnost / Adhesion / Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit / Adhérence,pour / اللصق - lepidla na bázi cementu typu C2 / cementitious adhesives, type C2 / zementhaltige Mörtel des Typs C2 / غراء اسمنتي ج 2 / les mortier-colles de ciment type C2 / 2 -lepidla disperzní/dispersion adhesives / Dispersionsklebstoffe / les adhésifs en dispersion / مواد لاصقة - lepidla na bázi pryskyřic, epoxidová/reaction resin adhesives/ Reaktionsharzklebstoffe/ les colles réactives / (ريزين) تفاعلية / مواد لاصقة راتنجية -malta/mortar/ Mörtel/ les mortiers/المزيج	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ / نيوتن/مم² ٢,١ NPD* NPD* NPD*
Odolnost proti změnám teploty / Thermal shock resistance / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistance aux chocs thermiques/ مقاومة الصدمات الحرارية	Vyhovující / Pass / Bestanden / Conforme / إجتاز
Lomové zatížení / Breaking strength / Bruchlast / Force de rupture/ مقاومة الكسر Tloušťka/Thickness/Dicke/Epaisseur < 7,5 mm Tloušťka/Thickness/Dicke/Epaisseur $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}$ نيوتن $\geq 1300 \text{ N}$ نيوتن
Protiskluznost / Slipperiness / Rutschhemmende Eigenschaften / Glissance / معامل الانزلاق	NPD*
Trvanlivost pro: / Durability for: / Dauerhaftigkeit für: /Durabilité pour: / التحمل ل - vnitřní použití / internal use / Anwendungen in Innenbereichen usage interne/ les usages intérieurs / الاستخدام الداخلي - vnější použití: zmrazení-rozmrazení / external use: freeze-thaw resistance / Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tauwechselbeständigkeit/ usage externe: résistance gel-dégel/ الاستخدام الخارجي ومقاومة التجمد	Vyhovující / Pass / Bestanden / Conforme / إجتاز Vyhovující / Pass / Bestanden / Conforme / إجتاز
Hmatnost/ Tactility/Taktilität//Tactilité /اللمس	NPD*

*NPD-No Performance Determined/ žádná vlastnost není stanovena/ keine Leistung festgelegt / performance non-déterminée / نون صفة محددة

LASSELSBERGER, s.r.o.
 Adelova 2549/1
 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
 Czech Republic

TEL +420 378 021 111
 FAX +420 378 021 119
 E-MAIL Info@cz.lasselsberger.com
 WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ Česká spořitelna, a.s.
 6221912 /0800
 IČ 25238078
 DIČ CZ25238078

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22719