

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr.: M 17 01

- Einmaliger Identifikationscode des Produktes: DDLxxxxx, DDMxxxxx, DDNxxxxx, DDPxxxxx, DDRxxxxx TDM0xxxx, GDM0xxxx, GRS0xxxx.¹
Typ, Serie oder ein anderer Identifikationscode des Produkts, der eine eindeutige Identifizierung des Produkts ermöglicht: Keramikfliese mit einer Wasseraufnahme von bis zu 0,5 %: in Abmessungen von maximal 7 × 7 cm – siehe Herstellerkatalog.
1) Für die Identifizierung des Produkts sind die in diesem PoV angegebenen Anfangszeichen (Buchstaben und Ziffern) maßgeblich, die der als „x“ gekennzeichneten Zeichenfolge vorangestellt sind, wobei hinter dem Zeichen „x“ ein beliebiges alphanumerisches Zeichen stehen kann: A–Z oder 0–9.
- Verwendungszweck(e): zur Verwendung als Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich.
- Hersteller: LASSELSBERGER s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Pilsen – Jižní Předměstí (Südliche Vorstadt) (ID: 25238078), Tschechische Republik, Telefon: +420 800 303 333, E-Mail: info@rako.cz
- Bevollmächtigter Vertreter: kein
- Systeme der Beurteilung und Prüfung der Beständigkeit der Eigenschaften der Bauprodukte: System 4 (gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 305/2011 vom 9. 3. 2011 und der Anlage V, Punkt 1.5 vom 27.5.2014).
- Im Falle der Erklärung zu den Eigenschaften der Bauprodukte, auf die sich die harmonisierte Norm EN 14 411: 2012 bezieht: Bezeichnung und Identifikationsnummer der benannten Stelle: irrelevant.
- Die in der Erklärung deklarierten Eigenschaften gelten für alle handelsüblichen Qualitätsklassen:

Tabelle Nr. 1: Deklarierte Produkteigenschaften

Wesentliche Eigenschaften	Wert der Eigenschaften	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1 – A1 _{FL}	ohne Prüfung (Beschluss 96/603 EG)/EN 14 411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe: - Cadmium - Blei - weitere gefährliche Stoffe	NPD* NPD* NPD*	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit: - zementhaltige Mörtel des Typs C2 - dispersionsklebstoffe - reaktionsharzklebstoffe - mörtel	≥0,5 N/mm ² NPD* NPD* NPD*	
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden	
Bruchlast	≥7,5 mm ≥1300 N <7,5 mm ≥700 N	
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD*	
Dauerhaftigkeit bei: – Anwendungen in Innenbereichen - Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tauwechselbeständigkeit	bestanden bestanden	
Taktilität	NPD*	

* No Performance Determined – NPD (keine Eigenschaft festgelegt)

- Einschlägige technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und in seinem Namen:

In Pilsen, den 1.7.2026

Es ersetzt die Ausgabe vom 1.11.2021



Ing. Ilona Kulichová., Qualitätsmanager

LASSELSBERGER, s.r.o., IČ: 25238078

Adela 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí

Freiwillige Herstellererklärung zum Produkt

Werte der rutschfesten Eigenschaften gesinterter, keramischer Fliesenelemente gemäß CEN/TS 16165:

Bezeichnung der Methode Art der Oberfläche und Identifizierungskode des Produktes	Reibungskoeffizient		DIN 51 130		DIN 51 097
	μ trocken	μ nass	R	V (cm ³ /dm ²)	(A, B, C)
Oberfläche glatt und glänzend (GDM02052, GDM05052)	$\geq 0,3$	$\geq 0,3$	NPD*	NPD*	NPD*
Cava (DDL0x830), Onyx (DDL0x835)	$\geq 0,5$	$\geq 0,3$	NPD*	NPD*	NPD*
Oberfläche glatt (GDM02xxx, GDM05xxx)	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	NPD*	NPD*	NPD*
Blend	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	R10	NPD*	A
Cava (DDM0x830), Onyx (DDM0x835), Flash	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	R10	NPD*	B
Blank	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R 9	NPD*	A
Base (DDN06430-3, DDM05430-3), Board, Form, Limestone, Como	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	NPD*	A
Oberfläche rutschfest und strukturiert (GRSxxxxx)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	NPD*	B
Alba, Betonico, Block, Bricola, Cemento, Compila, Core, Dale, Extra, Fly, Kaamos, Levante, Mixtone, Piazzetta, Plank, Pino, Porfido, Quarzit, Rebel, Rave, Saloon, Shade, Stones, Touch, Vals, Via, Taurus COLOR (TDM05003-7, TDM05010-25) Taurus GRANIT (TDM05060-78)	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	NPD*	B
Era	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R10	NPD*	B

* No Performance Determined – NPD (keine Eigenschaft festgelegt)