

Vyhlásenie o parametroch č: M 17 01

- Jedinečný identifikačný kód výrobku: mozaiky s katalógovým číslom DDLxxxxx, DDMxxxxx, DDNxxxxx, DDPxxxxx, DDRxxxxx, TDM0xxxx, GDM0xxxx, GRS0xxxx.¹
Typ, séria, alebo iný identifikačný kód výrobku umožňujúci jednoznačnú identifikáciu výrobku: keramický obkladový prvok s nasiakavosťou do 0,5%; rozmeroch s veľkosťou max. 7x7 cm uvedených v katalógu výrobcu.
¹) pre identifikáciu výrobku sú rozhodujúce začiatkové znaky (písmená a číslice) uvedené v tomto VoP, ktoré predchádzajú reťazcu znakov označených ako „x“, pričom za znak „x“ je dosaditeľný ľubovoľný alfanumerický znak A-Z alebo 0-9.
- Zamýšľané použitie: Keramické obkladové prvky za sucha lisované s nasiakavosťou $E_b \leq 0,5 \%$, skupina Bla (príloha G) určené na obklady stien a podláh vo vnútri aj vonkajšku budov.
- Výrobca: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí (IČ: 25238078) Česká republika, Telefón: +420 800 303 333, e-mail: info@rako.cz
- Splnomocnený zástupca: nie je
- Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: systém 4 (podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 zo dňa 9. 3. 2011 a prílohy V, bod 1.5 z dňa 27.5.2014).
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14 411: 2012: názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby: nie je relevantné.
- Deklarované vlastnosti: Parametre uvedené vo vyhlásení platia pre všetky obchodné akostné triedy:

Tabulka č. 1: Deklarované vlastnosti výrobkov

Základné charakteristiky	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda A1 – A1 _{FL}	bez skúšania (rozhodnutie 96/603EHS)
Vylúhovateľnosť nebezpečných látok - kadmium - olovo - iné nebezpečné látky	NPD* NPD* NPD*	EN 14 411: 2012
Prídržnosť: - lepidlá na báze cementu typu C2 - lepidlá disperzné - lepidlá na báze epoxidových živíc - malta	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ NPD* NPD* NPD*	
Odolnosť proti náhlým zmenám teploty	vyhovujúca	
Lomové zaťaženie	$\geq 7,5 \text{ mm} \geq 1300 \text{ N}$ $< 7,5 \text{ mm} \geq 700 \text{ N}$	
Protišmykovosť	NPD*	
Trvanlivosť pre: vnútorné použitie vonkajšie použitie: zmrazenie-rozmrazenie	Vyhovujúca Vyhovujúca	

*No Performance Determined – NPD (žiadna z vlastností nie je stanovená)

- Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v súlade so súborom deklarovovaných vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:
V Plzni dne 1.7. 2026
Nahrádza vydanie PoV zo dňa 1.11. 2021



Ing. Ilona Kulichová., manažer jakosti
LASSELSBERGER, s.r.o., IČ: 25238078
Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí

Dodatočné informácie o výrobkoch:

1. Hodnoty protišmykových parametrov vitrifikovaných keramických obkladových prvkov podľa CEN/TS 16165

Názov metódy	koeficient trenia		DIN 51 130, BGR 181		DIN 51 097
Druh povrchu a identifikačný kód výrobku	μ za sucha	μ za mokra	R	V (cm ³ /dm ²)	(A, B, C)
Povrch hladký lesk (GDM02052, GDM05052)	≥0,3	≥0,3	NPD*	NPD*	NPD*
Cava (DDL0x830), Onyx (DDL0x835)	≥0,5	≥0,3	NPD*	NPD*	NPD*
Povrch hladký (GDM02xxx, GDM05xxx)	≥0,5	≥0,5	NPD*	NPD*	NPD*
Blend	≥0,5	≥0,5	R10	NPD*	A
Cava (DDM0x830), Onyx (DDM0x835), Flash	≥0,5	≥0,5	R10	NPD*	B
Blank	≥0,6	≥0,5	R 9	NPD*	A
Base (DDN06430-3, DDM05430-3), Board, Form, Limestone, Como	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	A
Protisklzový reliéfny povrch (GRSxxxxx)	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	B
Alba, Betonico, Block, Bricola, Cemento, Compila, Core, Dale, Extra, Fly, Kaamos, Levante, Mixtone, Piazzetta, Plank, Pino, Porfido, Quarzit, Rebel, Rave, Saloon, Shade, Stones, Touch, Vals, Via, Taurus COLOR (TDM05003-7, TDM05010-25)	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	B
Taurus GRANIT (TDM05060-78)					
Era	≥0,7	≥0,6	R10	NPD*	B

*No Performance Determined – NPD (žiadna z vlastností nie je stanovená)

2. Hodnoty pre rádionuklidy

Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra	max. 120 Bq/kg	Vyhl. MZ SR č. 295/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarovania z prírodného žiarenia
Ekvivalentná aktivita rádia	max. 370 Bq/kg	