

Teljesítménynyilatkozat száma: B 13 01

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: Txx24xxx, TAA31xxx, TAA33xxx, TR731xxx, TR733xxx, Txx34xxx, TAA35xxx, TR735xxx, TAASDxxx¹
- A termék típusa, sorozata vagy más azonosító kódja lehetővé teszi a termék egyértelmű azonosítását: mázatlan kerámia burkolóelem $E \leq 0,5\%$ -ig terjedő vízfelvétellel: Starline Granit, Gresline, Graniti, Kreta. Cerames Porphyres
- Rendeltetészerű használat: Szárazon préselt kerámia burkolóelemek $Eb \leq 0,5\%$ nedvszívó képességgel, B1a csoport (G. melléklet), falak és padlók burkolására, épületeken belül és kívül.
- Gyártó: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí (Irányítószám: 25238078), Cseh Köztársaság, Telefon: +420 800 303 333, Fax: +420 378021 119, E-mail: info@rako.cz
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszerek 4-es rendszer (Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) és az V. Melléklet, 1.5 pontja szerint (2014. május 27.)).
- Olyan építési termékek teljesítménynyilatkozata esetében, amelyekre vonatkozik a következő harmonizált szabvány: EN 14 411: 2012: a bejelentett szervezet megnevezése és azonosítószáma nem meghatározott
- Bejelentett teljesítmény a nyilatkozatban meghatározottak vonatkoznak minden kereskedelmi minőségi osztályra:

1. sz. táblázat: A termékek bejelentett teljesítménye

Alapvető jellemzők	A teljesítmény értéke	Harmonizált műszaki leírás
Tűzállóság	A1 _n /A1 osztály	vizsgálat nélkül 96/603/EGK)
Veszélyes anyagok kibocsátása: -kadmiumkibocsátás -ólomkibocsátás - egyéb veszélyes anyagok	NPD* NPD* NPD*	EN 14 411:2012
Tapadóképeség: - C2 típusú ragasztócementtel - disperziós ragasztó - gyanta alapú ragasztók, epoxi - habarcs	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD* NPD* NPD*	
Ellenállás a hirtelen hőmérséklet-változással szemben	megfelel	
Szakítóterhelés	$\geq 7,5 \text{ mm} \geq 1300 \text{ N}$ $< 7,5 \text{ mm} \geq 700 \text{ N}$	
Csúszásgátlás	NPD*	
Tartósság: -belső használatnál -külső felhasználás: fagyasztás – kiolvasztás	megfelel megfelel	
Tapinthatóság	NPD*	

* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)

- Vonatkozó műszaki dokumentáció és/vagy különleges műszaki dokumentáció:
A fentiekben megjelölt termék tulajdonságai összhangban vannak a nyilatkozatban szereplő tulajdonságokkal.Ez a teljesítménynyilatkozat összhangban van a 305/2011/EU Rendelettel, és a fentiekben megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége mellett kerül kiadásra.

A gyártó képviselőjében és nevében aláírva.

2021. 11. 01-jén Plzeňben

A 2018. 08. 03-án kiadott példányt kiváltó példány



Ing. Zuzana Fajfrová,
Minőségügyi menedzser

Kiegészítő termékinformációk:

2. A mázatlan, szinterezett kerámia burkolóelemek csúszásgátló teljesítményének értékei a CEN/TS 16165 szerint:

Módszer név	súrlódási együttható		DIN 51 130		DIN 51 097
	μ szárazon	μ nedvesen	R	V (cm ³ /dm ²)	(A, B, C)
A termék felülete és azonosító kódja					
felület $S \geq 20 \times 20 \text{ cm}$ – TAA24xxx	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	NPD*	A
felület $S \geq 30 \times 30 \text{ cm}$ – TAA31xxx, TAA33xxx, TAA35xxx, TAASDxxx	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R9	NPD*	-
felület $S \geq 30 \times 30 \text{ cm}$ – TAA34xxx	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R9	NPD*	A
Strukturált SR7 – TR731xxx TR733xxx, TR734xxx, TR735xxx	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R11	NPD*	B
Strukturált SR2-TR224xxx	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R12	NPD*	B

* No Performance Determined – NPD (nincs teljesítmény meghatározva)