

Vyhlásenie o parametroch č.: RAD 01

1. Jedinečné identifikačné kódy typu výrobkov: AD505, AD510 NEWS, AD520, AD522, AD529, AD530, AD535, AD531 MAX, AD550, AD570, AD580, AD590, AD700

2. Zamýšľané použitie:

Identifikačný kód výrobku	Zamýšľané použitie
AD505	Normálne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom (C1T) pre vnútorné obklady
AD510 NEWS	Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom (C2T) pre vonkajšie a vnútorné obklady
AD520	Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2TE) pre vonkajšie a vnútorné obklady
AD522	Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2TE) pre vonkajšie a vnútorné obklady
AD529	Špeciálne plastické cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2TES1) pre vonkajšie a vnútorné obklady
AD530	Špeciálne plastické cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2TES1) pre vonkajšie a vnútorné obklady
AD535	Špeciálne plastické cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2TES1) pre vonkajšie a vnútorné obklady
AD531 MAX	Špeciálne plastické cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2TES1) pre vonkajšie a vnútorné obklady
AD550	Špeciálne plastické cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2TES1) pre vonkajšie a vnútorné obklady
AD570	Špeciálne vysokoplastické cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2TES2) pre vnútorné a vonkajšie obklady
AD580	Špeciálne rýchlotvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom (C2FT) pre vonkajšie a vnútorné obklady
AD590	Špeciálne plastické rýchlotvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2FTES1) pre vnútorné a vonkajšie obklady
AD700	Špeciálne vysokoplastické rýchlotvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2FTES2) pre vnútorné a vonkajšie obklady

Skupina výrobkov sú cementové lepidlá pre lepenie keramických obkladových prvkov. Popri použití výrobku je nutné dbať pokynov uvedených na obaloch a v technickom liste výrobku.

3. Výrobca: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12, Borovany, Česká republika

4. Splnomocnený zástupca: ---

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 3

6. Harmonizovaná norma: EN 12004:2007+A1:2012

Notifikovaná osoba: 1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

7. Deklarované parametre:

Identifikačný kód výrobku	Základné charakteristiky (parametre) podľa harmonizovanej normy EN 12004:2007+A1:2012						
	Reakcia na oheň	Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pevnosť spoja, vyjadrená ako:		Trvalá odolnosť:		
			- prvotná ťahová prídržnosť	- počiatočná ťahová prídržnosť	- ťahová prídržnosť po ponorení do vody	- ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí	- ťahová prídržnosť po cykloch zmrazení-rozmrazení
AD505	A1/A1 _n	Pozri bezpečnostní list materiálu.	NPD	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²	NPD	≥ 0,5 N/mm ²
AD510 NEWS			NPD	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
AD520			NPD	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
AD522			NPD	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
AD529			NPD	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
AD530			NPD	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
AD531 MAX			NPD	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
AD535			NPD	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
AD550			NPD	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
AD570			NPD	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
AD580			≥ 0,5 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
AD590			≥ 0,5 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
AD700			≥ 0,5 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²

8. Vhodná technická dokumentácia a/ alebo špecifická technická dokumentácia: ---

Parametre uvedených výrobkov sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Borovany, dňa 01. 11. 2024

Václav Dvořák, výrobnotechnický riaditeľ LB Cemix, s.r.o.