

Vyhlásenie o parametroch č.: RAD 02

1. Jedinečné identifikačné kódy typu výrobkov: AD505, AD510 NEWS, AD520, AD522, AD529, AD530, AD531 MAX, AD550, AD570, AD580

2. Zamýšľané použitie:

Identifikačný kód výrobku	Zamýšľané použitie
AD505	Normálne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom (C1T) na vnútorné obkladanie
AD510 NEWS	Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom (C2T) na vnútorné a vonkajšie obkladanie
AD520	Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2TE) na vnútorné a vonkajšie obkladanie
AD522	Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2TE) na vnútorné a vonkajšie obkladanie
AD529	Špeciálne plastické cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2TES1) na vnútorné a vonkajšie obkladanie
AD530	Špeciálne plastické cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2TES1) na vnútorné a vonkajšie obkladanie
AD531 MAX	Špeciálne plastické cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na vnútorné a vonkajšie obkladanie
AD550	Špeciálne plastické cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na vnútorné a vonkajšie obkladanie
AD560	Špeciálne plastické cementové lepidlo so zníženým sklzom na vnútorné a vonkajšie obkladanie
AD580	Špeciálne rýchlotvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom na vnútorné a vonkajšie obkladanie

3. Výrobca: LB Cemix, s.r.o., Továrni 36, 373 12, Borovany, Česká republika

4. Splnomocnený zástupca: ---

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 3

6. Harmonizovaná norma: EN 12004:2007+A1:2012

Notifikovaná osoba: č. 1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

7. Deklarované parametre:

Identifikačný kód výrobku	Základné charakteristiky (parametre) podľa harmonizovanej normy EN 12004:2007+A1:2012						
	Reakcia na oheň	Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pevnosť spoja, vyjadrená ako:		Trvalá odolnosť:		
			- prvotná ťahová prídržnosť	- počiatočná ťahová prídržnosť	- ťahová prídržnosť po uložení vo vode	- ťahová prídržnosť po tepelnom pôsobení	- ťahová prídržnosť po cykloch zmrazení-rozmrazení
AD505	A1	Pozri bezpečnostní list materiálu.	NPD	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	NPD	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
AD510 NEWS			NPD	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
AD520			NPD	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
AD522			NPD	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
AD529			NPD	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
AD530			NPD	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
AD531 MAX			NPD	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
AD550			NPD	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
AD560			NPD	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
AD580			$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

8. Vhodná technická dokumentácia a/ alebo špecifická technická dokumentácia: ---



Parametre uvedených výrobkov sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'V' followed by a cursive 'D' and a final flourish.

Borovany, dňa 01. 02. 2025

.....
Václav Dvořák, výrobnotechnický riaditeľ LB Cemix, s.r.o.