



**Vyhlasenie o parametroch  
č. BC5 255 J0V**

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku : **BC5 255 J0V**
2. **AD 570**  
**S – výrobní provoz 742 13 Studénka**
3. **Flexibilné, vysoko deformovateľné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C 2 TES2), pre vnútorné alebo vonkajšie inštalácie obkladových prvkov na podlahu**
4. **LB Cemix, s.r.o., Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, ČR**
5. ---
6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov : 3
7. **NO 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, ČR**
  - vykonal skúšku typu výrobku podľa systému 3
  - vydal Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020 – CPD – 02022381
8. ---
- 9.

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1/A1 <sub>n</sub>	EN 13501-1+A1:2009
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vid' MSDS *)	EN 12004:2007+A1:2012
Začiatková prídržnosť ťahom	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007+A1:2012
Prídržnosť ťahom po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	

\*) MSDS – Karta bezpečnostných údajov výrobku (Material Safety Data Sheet)

10. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú vo zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu : **Petr Semera, výrobné technický ředitel LB Cemix, s.r.o., Borovany**