



**Vyhlasenie o parametroch  
č. BC5 155 J0V**

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku : **BC5 155 J0V**
2. **LE 10**  
**C – výrobní provoz 664 23 Čebín**
3. **Obyčejná malta na vnútornú / vonkajšiu omietku (GP)**
4. **LB Cemix, s.r.o., Továrni ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, ČR**
5. ---
6. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov : 4**
7. ---
8. ---

9.

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 13501-1+A1:2009
Prídržnosť	0,25 N/mm <sup>2</sup> – FP: B	EN 998-1:2010
Kapilárna nasiakavosť	W 1	EN 998-1:2010
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary	μ 20	EN 998-1:2010
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	(λ <sub>10, dry</sub> ) 0,48 W/m.K (tabuľková hodnota)	EN 998-1:2010
Trvanlivosť (zmrazovanie / rozmrazovanie)	(počet cyklov) 10	EN 998-1:2010

10. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú vo zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene výrobcu : **Petr Semera, výrobně technický ředitel LB Cemix, s.r.o., Borovany**