

Vyhlásenie o parametroch č.: RWM 02

1. Jedinečné identifikačné kódy typu výrobkov: SE2, SE6

2. Zamýšľané použitie:

Identifikačný kód výrobku	Zamýšľané použitie
SE2	Tekutá hydroizolačná membrána, na báze cementu modifikovaný polymérom, na použitie pod keramické obkladové prvky; CM 01 P
SE6	Vodotesný cementový výrobok nanášaný v tekutom stave pod keramické obkladové prvky (lepené lepidlom C2 podľa EN 12004) zo schopnosťou premostenia trhliny pri nízkej teplote (-5 °C) a odolný pri kontakte s chlórovanou vodou; CM 01P

3. Výrobca: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12, Borovany, Česká republika

4. Splnomocnený zástupca: ---

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP): 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14891:2012
Notifikovaná osoba: č. 1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky (parametre) deklarované podľa EN 14891:2012		
Identifikačný kód výrobku	SE2	SE6
Počiatočná ťahová prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ťahová prídržnosť po kontakte s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ťahová prídržnosť po cyklickom zmrazovaní – rozmrazovaní	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ťahová prídržnosť po kontakte s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ťahová prídržnosť po kontakte s chlórovanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodotesnosť	žiadene prienik	
Schopnosť premostení trhliny pri štandardných podmienkach	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Schopnosť premostení trhliny pri nízkej teplote (-5 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

8. Vhodná technická dokumentácia a/ alebo špecifická technická dokumentácia: ---

Parametre uvedených výrobkov sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Borovany, dňa 1. 3. 2025

Václav Dvořák, výrobnotechnický riaditeľ LB Cemix, s.r.o.