

Prohlášení o vlastnostech č.: **RWM 02**

1. Jedinečné identifikační kódy typu výrobků: SE2, SE6

2. Zamýšlené použití:

Identifikační kód výrobku	Zamýšlené použití
SE2	Vodotěsný výrobek nanášený v tekutém stavu, na bázi cementu modifikovaný polymerem, používaný pod lepené keramické obklady CM 01 P
SE6	Vodotěsný cementový výrobek nanášený v tekutém stavu pod keramické obklady (lepené lepidlem C2 podle EN 12004) se schopností přemostění trhliny při nízké teplotě (-5 °C) a odolný při kontaktu s chlorovanou vodou CM 01 P

3. Výrobce: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12, Borovany, Česká republika

4. Zplnomocněný zástupce: ---

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14891:2012
Oznámený subjekt: č. 1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky (vlastnosti) deklarované dle EN 14891:2012		
Identifikační kód výrobku	SE2	SE6
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování – rozmrazování	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodotěsnost	žádný průnik	
Schopnost přemostění trhliny za standardních podmínek	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Schopnost přemostění trhliny za nízké teploty (-5 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: ---

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi v bodě 7.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Borovany, dne 1. 3. 2025

Václav Dvořák, výrobně technický ředitel LB Cemix, s.r.o.