

PES

Príslušenstvo



PE podkladový separačný povrazec.

POUŽITIE:

Pružný povrazec plného profilu z penového polyetylénu pre utesňovanie dynamicky namáhaných škár a prasklín. Povrazec pre separáciu pružných tmelov od podkladu, hlavne v systémových riešeniach RAKO SYSTEM. Pre vymedzenie vhodného tvaru prierezu pružných tmelov. Povrazec neobsahuje žiadny silikón a preto je jeho použitie možné v prevádzkach, ktoré to vyžadujú (napr. lakovne a pod.). Ideálny pre styk so silikónovými tmeľmi v prípade, že nie je požadované priľnutie tmeľu. Prednosti – ľahko opracovateľný, rýchla a ľahká aplikácia. Farba – šedočierna

Charakteristické vlastnosti:

- pružný
- nenasiakavý
- bez zápachu
- chemicky odolný
- hygienicky nezávadný, bez vplyvu na životné prostredie

ZLOŽENIE: Penový polyetylén s uzavretou bunecnou štruktúrou.

Rozmery						
Priemer	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
Dĺžka	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,038 W/m.K
Nasiakavosť	max. 1,5 %
Rozmerová stálosť (pozdĺžna)	max. 2 %
Teplotná odolnosť (pre trvalé zaťaženie)	-65 °C až +90 °C

Príprava škár:

Škárý musia byť úplne voľné. Zvyšky škárovacích a lepiacich tmelov odstránime.

SPRACOVANIE:

Priemer povrazca volíme úmerne väčší než je šírka tmelenej škáry. Odviňte povrazec, namerajte potrebnú dĺžku a odrežte. Potom aplikujte priamo do pripravenej škáry. Povrazec usadte tak, aby nad ním vznikol vhodný priestor pre aplikáciu daného typu pružného tmeľu. Potom možno ihneď vykonať tmelenie.

TECHNICKÝ LIST /

UPOZORNENIE:

- Nespotrebované zvyšky možno likvidovať ako ostatný odpad (viď bezpečnostný list).
- Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť recyklované.

BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY:

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečná látka.

SKLADOVANIE Pri uložení v suchu minimálne 24 mesiacov. Dátum spotreby vyznačený na obale.

EXPEDÍCIA: Zväzok s dĺžkou 100 m.

KVALITA:

- Kvalita je trvale kontrolovaná v laboratóriách výrobcu.
- Distribútor uplatňuje certifikovaný systém manažmentu kvality podľa ISO 9001.

DISTRIBÚTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí, Česká republika

PLATNOSŤ: Od 1. 8. 2013

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.