

# Technický list

Výrobek: **VLAG8002**

Barva: **ervená**

Jmenovitý rozměr: **25x1,5 cm**

Deklarovaný rozměr: **250x15x6 mm**

Povrch: **hladký lesklý**

Série: **Concept**

Norma: **STO 030-059826**

Prohlášení: **P 01**

Skupina zboží: **sklo-listela**

Typ výrobku: **listela**

| Technické vlastnosti                     | Norma                 | STO 030-059826      | LB/RAKO                 |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Tolerance - délka / šířka                | ISO 10545-2           | ± 0,5 mm            | ± 0,5 mm                |
| Tolerance - tloušťka                     | ISO 10545-2           | ± 5%                | ± 5%                    |
| Tolerance - délka a šířka lepenice       | ISO 10545-2           | ± 0,6%              | ± 0,6%                  |
| Tolerance - šířka spáry                  | ISO 10545-2           | ± 1,0 mm            | ± 1,0 mm                |
| Jakost povrchu                           | ISO 10545-2           | Min. 95%            | Min. 95%                |
| Nasákavost                               | ISO 10545-3           | E>10%               | E>10%                   |
| Koeficient délk. teplotní roztažnosti    | ISO 10545-8           | Deklarovaná hodnota | Max. 0,000008 / K       |
| Odolnost proti vzniku vlasových trhlin   | ISO 10545-11          | Požaduje se         | Odolné                  |
| Odolnost proti vlivu mrazu               | ISO 10545-12          | Deklarovaná hodnota | Nevyhovuje              |
| Trvanlivost pro vnitřní použití          | EN 14411              | Vyhovuje            | Vyhovuje                |
| Přídržnost-lepidla na bázi cementu       | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota | >=0,5 N/mm <sup>2</sup> |
| Přídržnost-lepidla disperzní             | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota | NPD*                    |
| Přídržnost-lepidla na bázi prys. (epox.) | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota | NPD*                    |
| Přídržnost - malta                       | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota | NPD*                    |
| Hodnota odrazu světla LRV                | ISO 10545-18          | Nepožaduje se       |                         |
| Reakce na oheň                           | no testing 96/603 EHS | Třída A1            | Třída A1                |
| Odolnost proti kys. a luhům o vys. kon.  | ISO 10545-13          | Deklarovaná hodnota | Bez viditelných změn    |
| Vyluhovatelnost neb.látek: Kadmium (GL)  | ISO 10545-15          | Deklarovaná hodnota | NPD*                    |
| Vyluhovatelnost neb.látek: Olovo (GL)    | ISO 10545-15          | Deklarovaná hodnota | NPD*                    |
| Tvrdość povrchu podle Mohse              | EN 101                | Deklarovaná hodnota | Min. 3                  |
| Životnost                                | ISO 14 025/EN 15804   | 50 let              | 50 let                  |
| Hodnocení obsahu přírodních radionuklidů | CZ Imp.422/2016       | Max. index 1,0      | Max. index 1,0          |

\* No Performance Determined – NPD (žádná vlastnost není stanovena)