

# Technický list

Výrobek: **WLRDH030**

Barva: **sv tle béžová**

Jmenovitý rozměr: **20x3 cm**

Deklarovaný rozměr: **198x30x16 mm**

Povrch: **hladký matný**

Série: **Concept**

Norma: **STO 030-060753**

Prohlášení: **P 04**

Skupina zboží: **obkláda ka-listela**

Typ výrobku: **listela reliéfní**

Technické vlastnosti	Norma	STO 030-060753	LB/RAKO
Tolerance - délka / šířka	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5%
Tolerance - tloušťka	ISO 10545-2	± 10%	± 10%
Jakost povrchu	ISO 10545-2	Min. 95%	Min. 95%
Nasákavost	ISO 10545-3	E>10%	E>10%
Koeficient délk. teplotní roztažnosti	ISO 10545-8	Deklarovaná hodnota	Max. 0,000008 / K
Odolnost proti změně teploty	ISO 10545-9	Požaduje se	Odolné
Odolnost proti vzniku vlasových trhlin	ISO 10545-11	Požaduje se	Odolné
Odolnost proti vlivu mrazu	ISO 10545-12	Deklarovaná hodnota	Nevyhovuje
Trvanlivost pro vnitřní použití	EN 14411	Vyhovuje	Vyhovuje
Přídržnost lepidla na bázi cementu	EN 12004:2007+A1:2012	Deklarovaná hodnota	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>
Přídržnost lepidla disperzní	EN 12004:2007+A1:2012	Deklarovaná hodnota	NPD*
Přídržnost lepidla na bázi prys. (epox.)	EN 12004:2007+A1:2012	Deklarovaná hodnota	NPD*
Přídržnost - malta	EN 12004:2007+A1:2012	Deklarovaná hodnota	NPD*
Vlhkostní nárost	ISO 10545-10	Deklarovaná hodnota	0,6 mm/m
Reakce na oheň	NO TESTING 96/603 EHS	Třída A1	Třída A1
Odolnost proti kys. a lúhům o nízké koncentraci	ISO 10545-13	Deklarovaná hodnota	B
Odolnost proti chem. použív. v domě	ISO 10545-13	Min. B	B
Vyluhovatelnost neb. látek: Kadmium (GL)	ISO 10545-15	Deklarovaná hodnota	NPD*
Vyluhovatelnost neb. látek: Olovo (GL)	ISO 10545-15	Deklarovaná hodnota	NPD*
Tvrdość povrchu podle Mohse	EN 101	Deklarovaná hodnota	Min. 3
Životnost	ISO 14 025/EN 15804	50 let	50 let
Hodnocení obsahu přírodních radionuklidů	CZ Imp.422/2016	Max. index 1,0	Max. index 1,0

\* No Performance Determined – NPD (žádná vlastnost není stanovena)